



ЭКО КОЛОР ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (ВД-АК-212)

Матовая водно-дисперсионная акрилатно-латексная краска для внутренних работ.
Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих средств.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, зашпаклеванных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных, ДСП и ДВП поверхностей и т.п. поверхностей в помещениях с высокой влажностью и поверхностей, требующих влажной очистки.

Объекты применения:

Потолки и стены внутри помещений (жилые, офисные, торговые помещения, помещения лечебно-профилактических, детских учреждений).

Расход (при однослоином нанесении):

Для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей - 8-10 м²/л,
для оштукатуренных и других пористых поверхностей - 6-8 м²/л.

Инструкция по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой.

Во время работы температура воздуха должна быть выше +5°C и относительная влажность не более 80%. Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Глянцевую ранее окрашенную поверхность промыть щелочным моющим средством. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% от объема. Краску наносить валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя.

Время высыхания:

При + 23°C от пыли - 0,5 часа, для повторной окраски - 1-2 часа.

Разбавитель и очистка инструмента:

Разбавлять водой, инструменты и руки промыть водой с мылом.

Цвет:

Белый (база А) и все цвета по каталогам Symphony, Monicolor Nova, NCS, RAL, Цветовая палитра Москвы.

Плотность:

1,45 кг/л (база А).

Гарантийный срок хранения:

В оригинальной таре производителя - 2 года с момента изготовления (см. дату).

Транспортировка и хранение:

выдерживает пять циклов кратковременного замораживания/оттаивания.



ПСК

Промышленные Строительные Краски

Россия, 109428, Москва,
ул. Стахановская, д. 22
info@pskraski.ru

Тел/факс: (495)
171 9926/ 171 2594
www.pskraski.ru