

ЭКО КОЛОР

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ (ВД-АК-015)

Универсальный акриловый антисептический упрочняющий водоразбавляемый грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.

Предназначен для упрочнения поверхности, устранения пыления, меления, защиты от образования микротрещин. Повышает сцепление между основанием и последующими покрытиями (краска, штукатурка, шпаклевка, обойный и плиточный клей). Применяется для грунтования пористых и сильнопоглощающих оснований оштукатуренных, шпаклеванных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных, ДСП и ДВП поверхностей, и т.п. поверхностей.

Расход (при однослойном нанесении):

Для зашпаклеванных поверхностей - 6-8 м²/л,
для оштукатуренных и других пористых поверхностей - 4-6 м²/л.

Инструкция по применению:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой.

Во время работы температура воздуха должна быть выше +5°C и относительная влажность не более 80%. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% от объема.

Грунт наносить валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя.

Время высыхания:

При + 23°C от пыли - 0,5 часа, для повторной окраски - 1-2 часа.

Разбавитель и очистка инструмента:

Разбавлять водой, инструменты и руки промыть водой с мылом.

Цвет:

Бесцветный.

Гарантийный срок хранения:

В оригинальной таре производителя - 2 года с момента изготовления (см. дату).

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!

Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.