



## **ЭКО КОЛОР**

### **ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (ВД-АК-211)**

Матовая водно-дисперсионная акрилатно-латексная краска для внутренних работ. Выдерживает влажную очистку.

**Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, зашпаклеванных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных, ДСП и ДВП поверхностей, обоев (предназначенных под окраску) и т.п. внутренних поверхностей.**

#### **Объекты применения:**

Потолки и стены внутри помещений (жилые, офисные, торговые помещения, помещения лечебно-профилактических, детских учреждений).

#### **Расход (при однослойном нанесении):**

Для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей - 8-10 м<sup>2</sup>/л, для оштукатуренных и других пористых поверхностей - 6-8 м<sup>2</sup>/л.

#### **Инструкция по применению:**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Во время работы температура воздуха должна быть выше +5°C и относительная влажность не более 80%. Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Глянцевую ранее окрашенную поверхность промыть щелочным моющим средством. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% от объема. Краску наносить валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя.

#### **Время высыхания:**

При + 23°C от пыли - 0,5 часа, для повторной окраски - 1-2 часа.

#### **Разбавитель и очистка инструмента:**

Разбавлять водой, инструменты и руки промыть водой с мылом.

#### **Цвет:**

Белый (база А) и все цвета по каталогам Symphony, Monicolor Nova, NCS, RAL, Цветовая палитра Москвы.

#### **Плотность:**

1,45 кг/л (база А).

#### **Гарантийный срок хранения:**

В оригинальной таре производителя - 2 года с момента изготовления (см. дату).

#### **Транспортировка и хранение:**

выдерживает пять циклов кратковременного замораживания/оттаивания.

